

DIN 4844-2/A1

DIN

ICS 01.070; 01.080.01

Einsprüche bis 2022-05-07  
Vorgesehen als Änderung von  
DIN 4844-2:2021-11**Entwurf****Graphische Symbole –  
Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen –  
Teil 2: Registrierte Sicherheitszeichen; Änderung A1**Graphical symbols –  
Safety colours and safety signs –  
Part 2: Registered safety signs; Amendment A1Symboles graphiques –  
Couleurs de sécurité et signaux de sécurité –  
Partie 2: Signaux de sécurité enregistrés; Amendement A1**Anwendungswarnvermerk**

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2022-01-07 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter [www.din.de/go/entwuerfe](http://www.din.de/go/entwuerfe) bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter [www.entwuerfe.normenbibliothek.de](http://www.entwuerfe.normenbibliothek.de), sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an [nasg@din.de](mailto:nasg@din.de) möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter [www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe](http://www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe) oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter [www.dke.de/stellungnahme](http://www.dke.de/stellungnahme) abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG), 10772 Berlin oder Am DIN-Platz, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 5 Seiten

DIN-Normenausschuss Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG)



## Inhalt

	Seite
Vorwort . . . . .	3
1 Änderungen zu „Tabelle 2“ . . . . .	4
2 Änderung zu 4.2.2 „Rettungszeichen für Fluchtwege und Erste-Hilfe-Einrichtungen (E)“ .	5

## **Vorwort**

Dieses Dokument wurde vom Gemeinschaftsausschuss NA 095-01-06 GA „Gemeinschaftsarbeitsausschuss NASG/DKE: Sicherheitskennzeichnung“ im DIN-Normenausschuss Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG) erarbeitet.

Dieses Dokument beinhaltet ein weiteres rein nationales Sicherheitszeichen zur DIN 4844-2:2021-11.

Diese Änderung bzw. Ergänzung sowie DIN 4844-2:2021-11 gelten in Verbindung mit DIN EN ISO 7010:2020-07 einschließlich der dazugehörigen Änderungen bzw. Ergänzungen.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN ([www.din.de](http://www.din.de)) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

## 1 Änderungen zu „Tabelle 2“

Das folgende Sicherheitszeichen D-021 hinzufügen.

<b>Sicherheitszeichen</b>		—	—	—	—
<b>Registriernummer</b>	<b>D-E021</b>	—	—	—	—
<b>Sicherheitsaussage</b>	Ausgangstür für Nebenfluchtwege, die nicht über Hauptfluchtwege führen	—	—	—	—

## 2 Änderung zu 4.2.2 „Rettungszeichen für Fluchtwege und Erste-Hilfe-Einrichtungen (E)“

Das folgende Sicherheitszeichen D-021 hinzufügen.

	<b>Registriernummer (DIN 4844-2 / ISO 7010)</b> D-E021 / —
	<b>Sicherheitsaussage</b> Ausgangstür für Nebenfluchtwege, die nicht über Hauptfluchtwege führen
	<b>Funktion</b> Kennzeichnung des Ortes eines Ausgangs für Nebenfluchtwege, die nicht über Hauptfluchtwege führen
	<b>Bildinhalt</b> Person, die durch eine schmale Tür steigt
<b>Gefahr</b> Nicht in der Lage sein, eine Ausgangstür für Nebenfluchtwege, die nicht über Hauptfluchtwege führen zu finden	
<b>Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde</b> Wissen, wo sich eine Ausgangstür für Nebenfluchtwege, die nicht über Hauptfluchtwege führen, befindet	
<b>Verwandte Sicherheitszeichen</b> ISO 7010-E001, -E002, -E016, -E017, DIN 4844-2 D-E019	
<b>Zusätzliche Informationen</b> Dieses Rettungszeichen soll über der Ausgangstür für Nebenfluchtwege, die nicht über Hauptfluchtwege führen verwendet werden. Zusätzlich ist zur Kennzeichnung des Weges zu einer Ausgangstür von Nebenfluchtwegen, die nicht über Hauptfluchtwege führen, ein Richtungspfeil (Typ D nach DIN ISO 3864-3:2012) in weiß auf grün anzuwenden. Der Richtungspfeil darf in 45°-Schritten gedreht werden.	
	
In der Technischen Regel für Arbeitsstätten ASR A2.3, Ausgabe August 2007, wurde der Hauptfluchtweg als „Erster Fluchtweg“ und der Nebenfluchtweg als „Zweiter Fluchtweg“ bezeichnet. Die Anwendung dieses Rettungszeichens ist ausschließlich für Arbeitsstätten und unterwiesene Personen vorgesehen. An Ausgangstüren von Nebenfluchtwegen werden geringere Anforderungen als an Notausgänge gestellt, sie können z. B. schmaler sein und Schwellen haben.	
Für die Kennzeichnung des Weges nach rechts zu einer Ausgangstür von Nebenfluchtwegen, die nicht über Hauptfluchtwege führen, ist eine horizontale Spiegelung des Sicherheitszeichens um 180° erforderlich.	
	